



## FICHA TÉCNICA

### NOME DO PRODUTO

**ZOWOSAN HIRNHOLZSIEGEL**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

POLIURETANO ACRÍLICO

### CAMPO DE APLICAÇÃO

MADEIRAS INTERIORES e EXTERIORES

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

<b>Densidade:</b>	1.030 Kg/L	Intervalo	± 0,021 Kg/L	20°C
<b>Viscosidade:</b>	N/A " copo DIN4			20°C
<b>Teor em sólidos teórico*<sup>1</sup>:</b>	N/A % massa			

\*<sup>1</sup> A quantidade de COV's contida no produto vem indicada no ponto 8 da Ficha de Segurança

### CARACTERÍSTICAS DA(S) MISTURA(S)

<b>Catalisador</b>	N/A	N/A	N/A	
<b>Acelerante</b>	N/A	N/A	N/A	
<b>Promotor de Aderência</b>	N/A	N/A	N/A	
<b>Proporção da Mistura</b> LIT = VOLUME KG = PESO	Produto Base	0	0	0
	Catalisador	0	0	0
	Acelerante	0	0	0
	Promotor de Aderência	0	0	0
<b>Teor de Sólidos da mistura (%)</b>	N/A	N/A	N/A	
<b>Tempo de vida da mistura (20°C)</b>	N/ APLIC <input type="button" value="▼"/>	N/ APLIC <input type="button" value="▼"/>	N/ APLIC <input type="button" value="▼"/>	
<b>Espessura recomendada/m<sup>2</sup></b>	N/ APLIC <input type="button" value="▼"/>	N/ APLIC <input type="button" value="▼"/>	N/ APLIC <input type="button" value="▼"/>	
<b>Tempos de secagem*<sup>2</sup></b>	<b>Seco para manipulação</b>	N/ APLIC <input type="button" value="▼"/>	N/ APLIC <input type="button" value="▼"/>	
<b>Brilho*<sup>3</sup></b>	N / APLIC	N / APLIC	N / APLIC	



## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

<b>Instruções de preparação</b>	Homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização. Evitar a aplicação do produto com temperaturas inferiores a 5°C ou humidade ambiente muito elevada.
<b>Métodos de aplicação</b>	Trincha - Rolo
<b>Limpeza</b>	ÁGUA COM DETERGENTE
<b>Validade *4</b>	12 MESES

\*4 / No recipiente original e fechado à temperatura entre 5°C e 35°C

## NOTAS

Isolante transparente para aplicação nas zonas cortadas dos poros da madeira. Impede a entrada de água por capilaridade. Pode ser repintado com produtos aquosos após 40 minutos de secagem a 20°C e 50% de humidade relativa.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

<b>Utilização</b>	Na utilização, as regras correntes e normas das associações profissionais responsáveis devem ser respeitadas.
<b>Resíduos</b>	Os dados relevantes e as instruções para eliminação dos resíduos podem ser consultados na respectiva Ficha de Segurança CE.

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.

GRUPO LUSOVERNIZ – CG – Rua Dr. José Bragança Tavares - Apart.189 - Mouriz - 4584-909 PAREDES

Tel. +351 255 788 370/1 Fax. +351 255 785 303 geral@lusoverniz.pt www.lusoverniz.pt