

# Ficha Técnica

## ZOWOSAN ACRYLSPACHTEL

<b>DESCRIÇÃO:</b>			
<b>PRINCIPAL UTILIZAÇÃO:</b>	Madeira Interior	Madeira Exterior	
<b>PROPRIEDADES:</b>	Bom poder de enchimento	Boa Lixagem	Secagem rápida

### DADOS TÉCNICOS

	VISCOSIDADE PRODUTO	DENSIDADE (Kg/L)	BRILHO (< 60°, 21°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
<b>À TEMPERATURA AMBIENTE:</b>	-	1,9 ± 0,021	-	100%	12 meses - Embalagem Selada	-
<b>CONDIÇÕES APLICAÇÃO:</b>	Pronto a utilizar					
<b>PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO</b>	A superfície deve estar limpa e isenta de gordura e poeiras.					

### PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALIZADOR	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)	DILUENTE	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)
<b>VOLUME</b>		-		-
<b>PESO</b>		-		-

### OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	FOTOINICIADOR	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)	ACELERANTE	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)
<b>VOLUME</b>		-		-
<b>PESO</b>		-		-

<b>POT LIFE</b>		<b>VISCOSIDADE DA MISTURA (Copo DIN 4 a 20°C)</b>	
-----------------	--	---------------------------------------------------	--

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA
<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>				2h	
<b>SECAGEM UV</b>					
<b>SECAGEM FORÇADA</b>					

### MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Espátula

**OBSERVAÇÕES:** O betume pode ser aplicado em várias camadas num curto espaço de tempo e o filme fica sem fendas e juntas até 1000µm. Em áreas exteriores o betume pode ser imediatamente protegido após secagem com uma camada de acabamento.

**EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL**

Data: 23/10/2017

Revisão nº 1

Departamento Técnico (02)