

# Ficha Técnica

## RNAQD00119 - AQUADECK 3D BRIGHTENER

### DESCRIÇÃO 2º PASSO - BRANQUEADOR DE MADEIRAS

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Madeira Exterior	Deck Exterior em Madeira
PROPRIEDADES	(n.a.)	(n.a.)

#### DADOS TÉCNICOS

	± 2s, Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> ) ±0,021	± 1%, BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	10	1,02	(n.a.)	5%	12 meses - Embalagem Selada não violada	(n.a.)
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Espalhar o produto pela superfície da madeira através de uma trincha ou escova. Deixar atuar durante cerca de 5 minutos e lavar de seguida a superfície com água.					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	(n.a.)					

#### PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	(n.a.)
VOLUME	(n.a.)		(n.a.)	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

#### OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME	(n.a.)		(n.a.)	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	(n.a.)
--------------------	--------	--	--------

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m <sup>2</sup>	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

#### MÉTODOS DE APLICAÇÃO

	Trincha
	Outros

OBSERVAÇÕES	Nocivo em contacto com a pele e olhos. Contém: Ácido oxálico.
-------------	---

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	13/04/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01 -

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.